



# BRICOFIX

## Papel Vinílico

Ficha técnica  
Revisión  
06/2019



### DESCRIPCION:

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo.

### PROPIEDADES:

Forma una película transparente y elástica.

### APLICACIONES:

Especial para la colocación de papeles pintados, tanto sencillos como dúplex o vinílicos.

### INDICACIONES DE USO:

Las paredes han de ser consistentes y estar limpias, secas y exentas de grasa.

El adhesivo se aplica sobre la pared utilizando rodillo, espátula o brocha, pudiendo diluirse con agua hasta un 15%.

En caso de paredes muy absorbentes o de dudosa calidad, debe aplicarse una imprimación previa utilizando el propio producto diluido un 50% con agua.

La colocación del papel debe de realizarse inmediatamente después de aplicar el **BRICOFIX Papel Vinílico** y/o Grueso, presionando sobre toda la superficie a fin de eliminar arrugas y bolsas de aire.

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Líquido espeso de olor característico.
pH:	5 ± 0.5
Viscosidad:	Brookfield RVT, Sp 7, 20 rpm, 20°C 60.000 ± 10.000 mPa.s
Temperatura mínima de formación de film:	5-7°C
Tiempo abierto:	10 min máximo (sin diluir)

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 12 meses a temperaturas entre 5 y 25°C, en su envase original herméticamente cerrado.

Proteger de las heladas.

Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.

### PRESENTACIÓN:

Tarro	1 litro
Cubo	5 litros

### LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

*Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumple con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)